



# ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ



# SRK-ZR-W



SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W



Το μοντέλο SRK71ZR-W μπορεί να επιλεγεί ως εσωτερική μονάδα σε συνδυασμό με εξωτερική μονάδα συστήματος SCM Multi.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



SRC63ZR-W



SRC71ZR-W, SRC80ZR-W

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικ/ση ενέργειας Ροή αέρα



Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο



Ανιση & Ευκολία



Λοιπά



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εσωτερική μονάδα		SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Εξωτερική μονάδα		SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W
Τροφοδοσία			Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz	
Όνομαστική απόδοση ψύξης	Όνομαστική (Ελάχ. - Μέγ.)	kW 21.500(4.090-25.250)	7.1 (2.3-7.8) 24.230(7.850-26.610)	8.0 (2.3-9.7) 27.300(7.850-33.100)
Όνομαστική απόδοση θέρμανσης	Όνομαστική (Ελάχ. - Μέγ.)	kW 24.230(2.730-31.730)	8.0 (2.0-10.8) 27.300(6.820-36.850)	9.0 (2.1-11.2) 30.710(7.170-38.210)
Κατανάλωση ισχύος	Ψύξη/Θέρμανση	kW 1.63 / 1.64	1.93 / 1.95	2.09 / 2.27
SEER	Μεσαία ζώνη	W/W 8.1	7.4	7.0
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη-Μεσαία ζώνη	A++	A++	A++
SCOP	Μεσαία/Θερμή ζώνη	W/W 4.7/6.0	4.5/5.7	4.4/5.7
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη	A++/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας		A 14.5	17	17
Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος)	Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A) 56 / 58	57 / 60	60 / 62
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A) 64 / 65	63 / 63	67 / 67
Στάθμη θορύβου (χημητικής πίεσης)	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo)	dB(A) 44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo)	dB(A) 44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29
	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	dB(A) 54 / 54	53 / 51	56 / 55
Ροή αέρα	Εσωτερική Ψύξη (Hi/Me/Lo)	m3/min 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4	20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4	23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4
	Εσωτερική Θέρμανση (Hi/Me/Lo)	m3/min 22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1	25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3	26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5
Εξωτερικές διαστάσεις	Εξωτερική Ψύξη/Θέρμανση	m3/min 41.5 / 41.5	55 / 43.5	63 / 49.5
	Εσωτερική Ψύξη/Θέρμανση	mm 640 x 800(+71) x 290	339 x 1197 x 262	750 x 880(+88) x 340
Καθαρό βάρος	Εσωτερική/Εξωτερική	kg 15.5 / 45.0	15.5 / 56.0	16.5 / 57.0
Ψυκτικό μέσο	Τύπος/GWP		R32 / 675	
Ψυκτικό μέσο	Πλήρωση	kg/TCO2Eq 1.25 / 0.844	1.5 / 1.013	1.6 / 1.080
Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου	Διατομές Υγρού/Αερίου	ø mm 6.35(1/4") / 12.7(1/2")		6.35(1/4") / 15.88(5/8")
	Μήκος (μολή διαδρομή)	m		Max.30
Υψομετρική διαφορά	Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ. (κατακόρυφα)	m		Max.20 / Max.20
Διατομές καλωδίων	Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια			4*1.5mm <sup>2</sup> -3*2.5mm <sup>2</sup> / 20A
Εύρος εξωτ. θερμοκρ. λειτουργίας	Ψύξη	°C		-15-46
	Θέρμανση	°C		-15-24

• Τα δεδομένα μετρούνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.

• Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.

• \*τόνος ή τόνοι ισοδύναμου CO<sub>2</sub>: σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκπεφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη.

## Μεγάλη εμβέλεια αέρα με την τεχνολογία Jet Air

Η τεχνολογία Jet Air επιτυγχάνει ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας. Κατάλληλη για μεγάλα καθιστικά και καταστήματα τα οποία απαιτούν ροή αέρα μεγάλης εμβέλειας ώστε να επιτύχουν άμεσα το επιθυμητό επίπεδο άνεσης.



Long Reach Air Flow



## Προστατεύστε την ποιότητα του αέρα στο χώρο σας με Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου και Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

Η σειρά SRK-ZR σας παρέχει την ασφάλεια που χρειάζεστε στο χώρο σας. Με τη χρήση του φίλτρου αδρανοποίησης αλλεργιογόνου και βακτηρίων ο χώρος σας γίνεται φιλόξενος και ασφαλής. Ταυτόχρονα το φωτοκαταλυτικό αποσμητικό φίλτρο διατηρεί τον αέρα φρέσκο και απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές.



Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου



Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο

## Καθαρό λευκό χρώμα με σχεδιασμό κατάλληλο για κάθε χώρο

Το μοντέλο διατίθεται στην απόχρωση Καθαρό Λευκό



## Μοντέλα ZR με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μέσω Wi-Fi



SRK63ZR-WF, SRK71ZR-WF, SRK80ZR-WF



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ