# ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Diamond Series

# SRK-ZSX-W

**SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W**
**SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W**

Single Multi

Όλα τα μοντέλα της σειράς SRK-ZSX-W μπορούν να επιλεγούν ως εσωτερικές μονάδες σε συνδυασμό με σύστημα εξωτερικής μονάδας SCM Multi.

Wireless Control System

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

**Ασύρματο τηλεχειριστήριο**

**SRC20ZSX-W, SRC25ZSX-W, SRC35ZSX-W, SRC50ZSX-W1, SRC60ZSX-W1**

A'DESIGN AWARD WINNER 2017 SILVER

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ροή αέρα

Λειτουργία καθαρισμού & Φίλτρο

Άνεση & Ευκολία

Λοιπά

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Εσωτερική μονάδα | | | | SRK20ZSX-W | SRK25ZSX-W | SRK35ZSX-W | SRK50ZSX-W | SRK60ZSX-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξωτερική μονάδα | | | | SRC20ZSX-W | SRC25ZSX-W | SRC35ZSX-W | SRC50ZSX-W1 | SRC60ZSX-W1 |
| Τροφοδοσία | | | | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | | | | |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | | kW | 2.0 (0.9~3.4) | 2.5 (0.9~3.8) | 3.5 (0.9~4.5) | 5.0 (1.0~6.2) | 6.1 (1.0~6.9) |
| | | | Btu/h | 6.820(3.070~11.600) | 8.530(3.070~12.970) | 11.940(3.070~15.350) | 17.060(3.410~21.150) | 20.810(3.410~23.540) |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Ονομαστική (Ελάχ.~Μέγ.) | | kW | 2.7 (0.8~5.5) | 3.2 (0.8~6.0) | 4.3 (0.8~6.8) | 6.0 (0.8~8.2) | 6.8 (0.8~8.8) |
| | | | Btu/h | 9.210(2.730~18.770) | 10.920(2.730~20.470) | 14.670(2.730~23.200) | 20.470(2.730~27.980) | 23.200(2.730~30.030) |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη/Θέρμανση | | kW | 0.31 / 0.47 | 0.44 / 0.59 | 0.74 / 0.90 | 1.24 / 1.36 | 1.71 / 1.65 |
| SEER | Μεσαία ζώνη | | W/W | 10.0 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | 7.8 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη-Μεσαία ζώνη | | | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SCOP | Μεσαία/Θερμή ζώνη | | W/W | 5.2/6.7 | 5.2/6.6 | 5.1/6.5 | 4.7/5.9 | 4.7/5.8 |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση-Μεσαία/Θερμή ζώνη | | | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | | | A | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Στάθμη θορύβου (ακουστικής ισχύος) | Εσωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 53 / 55 | 55 / 56 | 58 / 58 | 59 / 62 | 62 / 63 |
| | Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 56 / 58 | 57 / 58 | 61 / 62 | 63 / 61 | 65 / 64 |
| Στάθμη θορύβου (ηχητικής πίεσης) | Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 31 / 24 / 19 | 39 / 33 / 25 / 19 | 43 / 35 / 26 / 19 | 44 / 39 / 31 / 22 | 48 / 41 / 33 / 22 |
| | Εσωτερική | Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 27 / 19 | 42 / 35 / 28 / 19 | 47 / 41 / 33 / 23 | 47 / 42 / 34 / 23 |
| | Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 43 / 45 | 44 / 45 | 48 / 47 | 51 / 49 | 52 / 53 |
| Ροή αέρα | Εσωτερική | Ψύξη (Hi/Me/Lo) | m3/min | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 | 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 | 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4 |
| | Εσωτερική | Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | m3/min | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2 |
| | Εξωτερική | Ψύξη/Θέρμανση | m3/min | 31.0 / 31.0 | 31.0 / 31.0 | 36.0 / 31.0 | 39.0 / 33.0 | 41.5 / 39.0 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | Εσωτερική | ΥψοςxΠλάτοςxΒάθος | mm | 305 x 920 x 220 | | | | |
| | Εξωτερική | | mm | 640 x 800(+71) x 290 | | | | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική/Εξωτερική | | kg | 13.0 / 43.0 | | | 13.0 / 45.0 | |
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος/GWP | | | R32 / 675 | | | | |
| Ψυκτικό μέσο | Πλήρωση | | kg/ TCO2Eq | 1.20 / 0.810 | | | 1.30 / 0.878 | |
| Χαρακτηριστικά Ψυκτικού δικτύου | Διατομές Υγρού/Αερίου | | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | | | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | |
| | Μήκος (μονή διαδρομή) | | m | Max.25 | | | Max.30 | |
| Υψομετρική διαφορά | Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.(κατακόρυφα) | | m | Max.15 / Max.15 | | | Max.20 / Max.20 | |
| Διατομές καλωδίων | Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια | | | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A | | | 4*1,5mm²-3*2,5mm² / 20A | |
| Εύρος εξωτ. θερμοκρ. λειτουργίας | Ψύξη | | °C | -15~46 | | | | |
| | Θέρμανση | | | -20~24 | | | | |

- Τα δεδομένα μετρώνται στις ακόλουθες συνθήκες (ISO-T1, H1). Ψύξη: Εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB και εξωτερική θερμοκρασία 35°CDB. Θέρμανση: Εσωτερική θερμοκρασία 20°CDB και εξωτερική θερμοκρασία 7°CDB, 6°CWB.
- Η στάθμη θορύβου δηλώνει την τιμή εντός ανηχωικού θαλάμου. Κατά τη λειτουργία οι τιμές αυτές είναι κάπως υψηλότερες εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
- 'τόνος ή τόνοι ισοδύναμου $CO_2$' σημαίνει ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου – εκπεφρασμένη ως το γινόμενο του βάρους των αερίων του θερμοκηπίου σε μετρικούς τόνους και του συνολικού τους δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη

## Άνετη και καθαρή ατμόσφαιρα κάθε στιγμή

Το 3D AUTO με χειρισμό της κατακόρυφης και οριζόντιας κίνησης των περσίδων, επιτυγχάνει ομοιόμορφη και αθόρυβη ροή αέρα για ταχύτατο κλιματισμό του χώρου. Η κατεύθυνση ροής αέρα από τη δεξιά και την αριστερή περσίδα μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα οριζόντιας περιστροφής αέρα σε έως και 8 κατευθύνσεις.

Νιώστε την ασφάλεια που χρειάζεστε στο χώρο σας με το φίλτρο αδρανοποίησης αλλεργιογόνου και το φωτοκαταλυτικό πλενόμενο αποσμητικό φίλτρο. Διατηρείστε τον αέρα του χώρου σας φρέσκο και απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα, βακτήρια και δυσάρεστες οσμές.

## Διαθέσιμες χρωματικές παραλλαγές

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το μοντέλο μεταξύ τριών διαφορετικών χρωμάτων, διαθέτοντας έτσι περισσότερες επιλογές με βάση το στιλ του χώρου.

Μαύρο & Άσπρο (-WB)

Τιτάνιο (-WT)

## Μοντέλα ZSX με ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου μέσω Wi-Fi

**SRK20ZSX-WF, SRK25ZSX-WF, SRK35ZSX-WF, SRK50ZSX-WF, SRK60ZSX-WF**

Wireless Control System

**ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ**